

AUT-0005-2403

ディーゼルDD 40

大型高速2サイクルディーゼルエンジン用オイル

ディーゼルDD 40は、高速2サイクルディーゼルエンジン用のCC級ディーゼルエンジンオイルです。高速艇や大型ダンプトラックは一般的に高負荷で運転されることが多く、2サイクルエンジン特有のトラブルとしてバルブフェースやバルブシートに多量のカーボンが付着し、そのカーボンによって吹き抜けを起こすケースが散見されます。ディーゼルDD 40は、これらのトラブルを解消することを目的とし、特にカーボンの付着を少なくした低灰型CC級ディーゼルエンジンオイルです。

●特長

1. 清浄分散性が良い

ディーゼルDD 40は、清浄分散作用によって、すすやスラッジを微細な状態に分散し、エンジン各部を清浄に保ちます。またピストンリング堆積物を抑制し、リング固着を防止する優れた清浄性を備えています。

2. 酸化安定性、腐食防止性が優れている

ディーゼルDD 40は、優れた酸化安定性、酸中和性を備え、粘度増加、軸受腐食などのトラブルを防止します。

●用途

高速艇、ダンプトラックなど

●荷姿

200ℓドラム、20ℓペール缶

●ディーゼルDD 40の代表性状

APIサービス分類 SAE粘度分類	CC級 40
色 (ASTM)	L 2.5
密度 (15°C) g/cm ³	0.893
動粘度 (40°C) mm ² /s	137
(100°C)	13.9
粘度指数	98
引火点 (COC) °C	262
流動点 °C	-22.5
酸価 mgKOH/g	1.42
塩基価 (塩酸法) mgKOH/g	4.89
残留炭素 mass%	0.87
硫酸灰分 mass%	0.85
銅板腐食 (100°C, 3h)	1
消防法危険物分類	第4石油類

※代表性状値は、商品の改定等により予告せずに変更される場合があります。(2024年3月)



取扱上の注意

▼取扱いについては下記の注意事項に従って行って下さい。

成分：	潤滑油基油、潤滑油添加剤
絵表示：	
注意喚起語：	警告
危険有害性情報：	強い眼刺激
注意書き： 安全対策	<ul style="list-style-type: none">・全ての安全注意を読み理解するまで取り扱わないこと。・保護手袋／保護衣／保護眼鏡／保護面を着用すること。・眼に入れないこと。飲み込まないこと。・取り扱い後はよく手を洗うこと。・この製品を使用するときに、飲食又は喫煙をしないこと。
応急措置	<ul style="list-style-type: none">・飲み込んだ場合：直ちに医師に連絡すること。・飲み込んだ場合：口をすすぐこと。無理に吐かせないこと。・眼に入った場合：多量の流水で洗眼し、直ちに医師に連絡すること。・皮膚に付着した場合：多量の水と石けん（鹼）で洗うこと。・眼に入った場合：水で数分間注意深く洗うこと。次にコンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。・眼の刺激が続く場合：医師の診察／手当てを受けること。
保管	<ul style="list-style-type: none">・直射日光を避け、涼しく換気の良い場所に保管すること。・一度栓を開けた容器は必ず密栓しておくこと。
廃棄	<ul style="list-style-type: none">・内容物/容器を国際/国/都道府県/市町村の規則にしたがって廃棄すること。・不明な場合は購入先にご相談の上処理すること。