

AUT-0073-2403

LPGモーター 10W-30

LPG・小型CNG車専用マルチグレードエンジン油(10W-30)

LPG車両は、これまでタクシーを中心に使用され、全国で30万台程度普及しています。加えて今日では地球環境問題に対応するため、排出ガス中のNO_x、PM等を低減することを目的とし、ディーゼル車両の代替車両として今後一層の普及が予想されています。LPGモーター 10W-30は、高粘度指数基油および厳選された添加剤を使用し、燃料にLPG、CNGを使用する車両向けに開発されたマルチグレードエンジン油です。

●特長

1. 優れたロングライフ性

LPGモーター 10W-30は、優れた酸化安定性を持つ高粘度指数基油を採用し、さらに、長期間効果を保つ厳選された性能添加剤を配合しています。その結果、ロングドレイン性に優れ、オイル交換の頻度を減らすことが期待できます。

2. 優れた耐摩耗性および清浄性

LPGモーター 10W-30は、厳選された性能添加剤をバランス良く配合することで、優れた耐摩耗性能、清浄性能を発揮することができます。

3. マルチグレードエンジン油

LPGモーター 10W-30は、優れた粘度-温度特性を有する粘度指数向上剤を使用することで、低温時の始動性および高温・高負荷時の油膜保持性を確保し、1年を通じて使用できる10W-30のマルチグレードエンジン油です。粘度-温度特性に優れていることからSAE30のシングルグレード油と比較し、燃費の向上が期待できます。

●種類

10W-30

●荷姿

200lドラム、20lペール缶

●LPGモーター 10W-30の代表性状

色	(ASTM)		L3.0
密度	(15℃)	g/cm ³	0.869
動粘度	(40℃)	mm ² /s	65.11
	(100℃)	mm ² /s	10.31
粘度指数			146
CCS粘度	(-25℃)	mPa·s	4,850
引火点	(COC)	℃	238
流動点			-42.5
酸価		mgKOH/g	2.80
塩基価	(塩酸法)	mgKOH/g	7.45
硫酸灰分		mass%	1.34
消防危険物分類			第4石油類

※代表性状値は、商品の改定等により予告せずに変わる場合があります。
(2018年4月)

●用途

LPG車・小型CNG車(専用)



取扱上の注意

▼取扱いについては下記の注意事項に従って行って下さい。

成分：	潤滑油基油、潤滑油添加剤
絵表示：	なし
注意喚起語：	なし
危険有害性情報：	水生生物に有害 長期継続的影響によって水生生物に有害
注意書き： 安全対策	<ul style="list-style-type: none">・全ての安全注意を読み理解するまで取り扱わないこと。・保護手袋／保護衣／保護眼鏡／保護面を着用すること。・眼に入れないこと。飲み込まないこと。・環境への放出を避けること。・取り扱い後はよく手を洗うこと。・この製品を使用するときに、飲食又は喫煙をしないこと。
応急措置	<ul style="list-style-type: none">・飲み込んだ場合：直ちに医師に連絡すること。・飲み込んだ場合：口をすすぐこと。無理に吐かせないこと。・眼に入った場合：多量の流水で洗眼し、直ちに医師に連絡すること。・皮膚に付着した場合：多量の水と石けん（鹼）で洗うこと。
保管	<ul style="list-style-type: none">・直射日光を避け、涼しく換気の良い場所に保管すること。・一度栓を開けた容器は必ず密栓しておくこと。
廃棄	<ul style="list-style-type: none">・内容物/容器を国際/国/都道府県/市町村の規則にしたがって廃棄すること。・不明な場合は購入先にご相談の上処理すること。