

GRS-7034-2403

# ラバーグリース 2

## ブレーキシリンダゴム保護用グリース

ラバーグリース 2は増ちょう剤としてリチウム石けんを、基油として植物油を使用した、樹脂、ゴムに悪影響を与えないグリースです。自動車ブレーキ系における作動圧の伝達機構内に用います。

### ● 特長

樹脂・ゴムに影響を与えない。

### ● 用途

- (1) ブレーキシリンダゴム保護用
- (2) その他樹脂・ゴムと接触する機会のある潤滑面

### ● 荷姿

16kgペール缶

### ● ラバーグリース 2の代表性状

増ちょう剤		リチウム石けん
基油		植物油
種類		19.7
動粘度 (100℃)	mm <sup>2</sup> /s	288
ちょう度	(25℃, 60回混和)	192
滴点	℃	6.5
離油度 (100℃, 24h)	mass%	合格
金属腐食 (100℃, 3h)	銅板	合格
(100℃, 3h)	アルミ板	合格
(100℃, 3h)	鋼板	変化ないこと
ゴム膨潤	mass%	
N B R (70℃, 200h)	体積変化	5.4
	重量変化	4.9
(100℃, 200h)	体積変化	11.0
	重量変化	6.7
S B R (70℃, 200h)	体積変化	8.3
	重量変化	5.4
(100℃, 200h)	体積変化	9.2
	重量変化	5.9
消防法危険物分類		非危険物

※代表性状値は、商品の改定等により予告せずに変更場合があります。  
(2002年6月)



# 取扱上の注意

▼取扱いについては下記の注意事項に従って行って下さい。

成分：	潤滑油基油、増ちょう剤、潤滑油添加剤
絵表示：	
注意喚起語：	警告
危険有害性情報：	アレルギー性皮膚反応を起こすおそれ 臓器(血液系)の障害のおそれ 水生生物に有害 長期継続的影響によって水生生物に有害
注意書き： 安全対策	<ul style="list-style-type: none"><li>• 全ての安全注意を読み理解するまで取り扱わないこと。</li><li>• 保護手袋/保護衣/保護眼鏡/保護面を着用すること。</li><li>• 眼に入れないこと。飲み込まないこと。</li><li>• 環境への放出を避けること。</li><li>• 汚染された作業衣は作業場から出さないこと。</li><li>• 粉じん/煙/ガス/ミスト/蒸気/スプレーを吸入しないこと。</li><li>• 取り扱い後はよく手を洗うこと。</li><li>• この製品を使用するときに、飲食又は喫煙をしないこと。</li></ul>
応急措置	<ul style="list-style-type: none"><li>• 飲み込んだ場合：直ちに医師に連絡すること。</li><li>• 飲み込んだ場合：口をすすぐこと。無理に吐かせないこと。</li><li>• 眼に入った場合：多量の流水で洗眼し、直ちに医師に連絡すること。</li><li>• 皮膚に付着した場合：多量の水と石けん(鹸)で洗うこと。</li><li>• 皮膚刺激又は発しん(疹)が生じた場合：医師の診察/手当てを受けること。</li><li>• 汚染された衣類を脱ぎ、再使用する場合には洗濯をすること。</li></ul>
保管	<ul style="list-style-type: none"><li>• 直射日光を避け、涼しく換気の良い場所に保管すること。</li><li>• 一度栓を開けた容器は必ず密栓しておくこと。</li><li>• 施錠して保管すること。</li></ul>
廃棄	<ul style="list-style-type: none"><li>• 内容物/容器を国際/国/都道府県/市町村の規則にしたがって廃棄すること。</li><li>• 不明な場合は購入先にご相談の上処理すること。</li></ul>