

GRS-7054-2104

コンクリートポンプグリース

コンクリートポンプ車用グリース

コンクリートポンプグリースは増ちょう剤としてリチウムセッケン、基油として高度に精製した鉱油を用い、極圧剤、さび止め剤など厳選した添加剤を配合しているグリースです。コンクリートポンプ車の摺動部への使用に適したグリースです。

●特長

1. 圧送性が優れている

コンクリートポンプグリースは、フィルターの閉塞を防止するため、グリース中のきょう雑物を少なくしています。また配管抵抗を少なくするためにNLGI番号で000と00の2種類をラインアップしております。

2. 耐摩耗性が優れている

コンクリートポンプグリースは、優れた極圧剤を配合しているため、コンクリートポンプ車の摺動部の摩耗や焼付きを防止します。

3. 付着性が優れている

コンクリートポンプグリースは、コンクリートポンプ車の摺動部に強力に付着し、円滑な作動に寄与します。

4. 酸化安定性が優れている

コンクリートポンプグリースは、高度精製した鉱油を基油として用い、さらに高性能の酸化防止剤を配合しているため、酸化安定性に優れています。

5. 耐水性が優れている

コンクリートポンプグリースは、生コン中の水分による流失が少なく潤滑箇所を保護します。

●用途

コンクリートポンプ車の摺動部等

●荷姿

180kgドラム*、16kgペール缶

*00号のみ

●コンクリートポンプグリースの代表性状

種類 (NLGI番号)	000	00
外観	淡黄褐色	淡黄褐色
増ちょう剤	リチウムセッケン	リチウムセッケン
ちょう度 (25℃, 60回混和)	467	414
見かけ粘度 (-10℃, 10s ⁻¹)	14	20
滴点	176	189
蒸発量 (99℃, 22h)	0.1	0.1
銅板腐食 (100℃, 24h)	合格	合格
遠心離油度 (40℃, 2000G, 30min)	55	48
高速四球融着荷重 (1800r/min)	1,569	1,569
高速四球摩耗 (1200r/min, 392N, 1h)	0.47	0.37
使用可能温度範囲 (目安)	-20~125	-20~125
消防法危険物分類	非危険物	非危険物

*代表性状値は、商品の改定等により予告せずに変更場合があります。(2019年12月)



取扱上の注意

▼取扱いについては下記の注意事項に従って行って下さい。

成分：	潤滑油基油、増ちょう剤、潤滑油添加剤
絵表示：	なし
注意喚起語：	なし
危険有害性情報：	なし
注意書き： 安全対策	<ul style="list-style-type: none">・全ての安全注意を読み理解するまで取り扱わないこと。・保護手袋／保護衣／保護眼鏡／保護面を着用すること。・眼に入れないこと。飲み込まないこと。・取り扱い後はよく手を洗うこと。・この製品を使用するときに、飲食又は喫煙をしないこと。
応急措置	<ul style="list-style-type: none">・飲み込んだ場合：直ちに医師に連絡すること。・飲み込んだ場合：口をすすぐこと。無理に吐かせないこと。・眼に入った場合：多量の流水で洗眼し、直ちに医師に連絡すること。・皮膚に付着した場合：多量の水と石けん（鹼）で洗うこと。
保管	<ul style="list-style-type: none">・直射日光を避け、涼しく換気の良い場所に保管すること。・一度栓を開けた容器は必ず密栓しておくこと。
廃棄	<ul style="list-style-type: none">・内容物/容器を国際/国/都道府県/市町村の規則にしたがって廃棄すること。・不明な場合は購入先にご相談の上処理すること。