

GRS-7022-2303

# OGグリース500

## ワイヤーロープ用潤滑剤

OGグリース500は溶剤希釈型のオープンギヤー、ワイヤーロープ用潤滑剤です。粘ちょうな潤滑成分を溶剤で希釈しているため浸透性に富み、刷毛塗りができます。溶剤が蒸発した後に強い被膜を作ります。

### ●特長

#### 1. 塗布しやすい

OGグリース500は粘ちょうな成分を溶剤で希釈しているため、使用時に加熱する必要なく、刷毛などを用いて塗布することが可能です。

#### 2. 耐荷重性能、摩耗防止性が優れている

OGグリース500は溶剤が蒸発した後に強固な粘着膜を形成し、衝撃荷重にも良く耐え、摩擦部分を保護して摩耗を防ぎます。

#### 3. さび止め性、防食性が優れている

OGグリース500は、水がかかっても流失せず、塗布面のさびの発生や腐食を防ぐので、オープンギヤー、ワイヤーロープなどの寿命を延ばします。

### ●用途

OGグリース500は、オープンギヤー、チェーン、ワイヤーロープに使用できます。

### ●荷姿

16kgペール缶

### ●OGグリース500の代表性状

外観		黒色半流動状
動粘度 (50℃)	mm <sup>2</sup> /s	470
引火点 (セタ密閉式)	℃	65
銅板腐食 (室温, 24h)		変化なし
消防法危険物分類		第2石油類

※代表性状値は、商品の改定等により予告せずに変更場合があります。  
(2017年7月)



# 取扱上の注意

▼取扱いについては下記の注意事項に従って行って下さい。

成分：	潤滑油基油、潤滑油添加剤
絵表示：	
注意喚起語：	警告
危険有害性情報：	可燃性液体 呼吸器への刺激のおそれ又は眠気又はめまいのおそれ 長期にわたる、又は反復ばく露による臓器(肝臓)の障害のおそれ 水生生物に有害 長期継続的影響によって水生生物に有害
注意書き： 安全対策	<ul style="list-style-type: none"><li>・全ての安全注意を読み理解するまで取り扱わないこと。</li><li>・保護手袋/保護衣/保護眼鏡/保護面を着用すること。</li><li>・眼に入れないこと。飲み込まないこと。</li><li>・熱、高温のもの、火花、裸火及び他の着火源から遠ざけること。禁煙。</li><li>・環境への放出を避けること。</li><li>・屋外又は換気の良い場所だけで使用すること。</li><li>・粉じん/煙/ガス/ミスト/蒸気/スプレーを吸入しないこと。</li><li>・取り扱い後はよく手を洗うこと。</li><li>・この製品を使用するときに、飲食又は喫煙をしないこと。</li></ul>
応急措置	<ul style="list-style-type: none"><li>・飲み込んだ場合：直ちに医師に連絡すること。</li><li>・飲み込んだ場合：口をすすぐこと。無理にはかせないこと。</li><li>・眼に入った場合：多量の流水で洗眼し、直ちに医師に連絡すること。</li><li>・皮膚に付着した場合：多量の水と石けん(鹼)で洗うこと。</li><li>・吸入した場合：空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。</li><li>・気分が悪いときは、医師の診察/手当てを受けること。</li></ul>
保管	<ul style="list-style-type: none"><li>・直射日光を避け、涼しく換気の良い場所に保管すること。</li><li>・一度栓を開けた容器は必ず密栓しておくこと。</li><li>・換気の良い場所で保管すること。容器を密閉しておくこと。</li><li>・施錠して保管すること。</li></ul>
廃棄	<ul style="list-style-type: none"><li>・内容物/容器を国際/国/都道府県/市町村の規則にしたがって廃棄すること。</li><li>・不明な場合は購入先にご相談の上処理すること。</li></ul>