

GRS-7043-2104

シリコングリース 2

シリコン系グリース

シリコングリース 2は、無色半透明で特殊な無機質増ちょう剤と安定性の良いシリコン油から作られた高級グリースです。

●特長

1. 不揮発性の化学的に安定

2. 優れた性能

低温潤滑性をはじめ、酸化安定性、機械安定性、耐水性、耐熱性ととも耐薬品性にも優れます。

3. 広い温度範囲で使用できる

使用温度範囲が-40℃～150℃であり、低温、高温においても優れた潤滑性を有しています。

●用途

高・低温で使用される機械の潤滑部分、光学機器、計測機器、洗濯機、電気剃刃、扇風機その他食品工業の各種機械などの軸受。

●荷姿

2.5kg×1

●シリコングリース 2の代表性状

種類 (NLGI No.)	2号
増ちょう剤	シリカゲル
外 観	乳白色半透明 バター状
基油の動粘度 (40℃) mm ² /s	217
ち ょ う 度 (25℃, 60回混和)	280
滴 点 °C	250以上
蒸 発 量 (99℃, 22h) mass%	0.15
酸化安定度 (99℃, 100h) kPa	15
銅 板 腐 食 (100℃, 24h)	緑色・黒色の 変化なし
消防法危険物分類	非危険物

※代表性状値は、商品の改定等により予告せずに変更場合があります。
(2011年11月)



取扱上の注意

▼取扱いについては下記の注意事項に従って行って下さい。

成分：	潤滑油基油、増ちょう剤、潤滑油添加剤
絵表示：	なし
注意喚起語：	なし
危険有害性情報：	なし
注意書き： 安全対策	<ul style="list-style-type: none">・全ての安全注意を読み理解するまで取り扱わないこと。・保護手袋／保護衣／保護眼鏡／保護面を着用すること。・眼に入れないこと。飲み込まないこと。・取り扱い後はよく手を洗うこと。・この製品を使用するときに、飲食又は喫煙をしないこと。
応急措置	<ul style="list-style-type: none">・飲み込んだ場合：直ちに医師に連絡すること。・飲み込んだ場合：口をすすぐこと。無理に吐かせないこと。・眼に入った場合：多量の流水で洗眼し、直ちに医師に連絡すること。・皮膚に付着した場合：多量の水と石けん（鹼）で洗うこと。
保管	<ul style="list-style-type: none">・直射日光を避け、涼しく換気の良い場所に保管すること。・一度栓を開けた容器は必ず密栓しておくこと。
廃棄	<ul style="list-style-type: none">・内容物/容器を国際/国/都道府県/市町村の規則にしたがって廃棄すること。・不明な場合は購入先にご相談の上処理すること。