

AUT-0028-1704

ファームユニバーサル

トラクター共通潤滑油(STOU)

ファームユニバーサルは、トラクター、コンバイン、田植機など農業機械のエンジン、湿式ブレーキ、湿式クラッチ、各種ギヤ及び油圧駆動装置に使用できるSTOUタイプのオイルであり、快適な農作業を力強くバックアップします。

●特長

1. 各種農業機械のエンジン、湿式ブレーキ、湿式クラッチ、各種ギヤ及び油圧駆動装置等、全ての潤滑個所に使用できる

ファームユニバーサルは清浄性、極圧性、油圧性能及び湿式ブレーキ特性に優れており、各種農業機械の全ての潤滑個所にご使用いただけます。

2. オールシーズンタイプのオイルです

ファームユニバーサルは四季を通じてご使用頂けるだけでなく、寒冷時の始動性にも優れており燃費も向上します。

3. 酸化安定性に優れている

ファームユニバーサルは優れた酸化安定性を有しており、エンジンを始め高温になる部位で使用されても劣化が少なく安定した潤滑を行います。

4. 湿式ブレーキ特性に優れている

ファームユニバーサルは湿式ブレーキ特性に優れているので、ブレーキ鳴きを起こさず確実な制動力を発揮します。

5. 防錆性に優れている

ファームユニバーサルは防錆性に優れており、農閑期の農業格納時にも錆発生を防止します。

●用途

- (1) 各種農業機械のエンジン、湿式ブレーキ、湿式クラッチ、各種ギヤ及び油圧 駆動装置トラクター、コンバイン、田植機、バインダ、ティラなど

●荷姿

200lドラム、20lペール缶、4 l缶 x 6

●ファームユニバーサルの代表性状


密度	度 (15℃)	g/cm ³	0.883
引火点	(COC)	℃	218
流動点		℃	-42.5
動粘度	度 (40℃)	mm ² /s	66.7
	(100℃)	mm ² /s	10.6
粘度指数			146
酸価		mgKOH/g	4.2
塩基価	(HCl)	mgKOH/g	9.8
消防法危険物分類			第4石油類

※代表性状値は、商品の改定等により予告せずに変更場合があります。
(2003年8月)



取扱上の注意

▼取扱いについては下記の注意事項に従って行って下さい。

成分：	潤滑油基油、潤滑油添加剤
絵表示：	
注意喚起語：	警告
危険有害性情報：	強い刺激臭 アレルギー性皮膚反応を起こすおそれ
注意書き： 安全対策	<ul style="list-style-type: none">・全ての安全注意を読み理解するまで取り扱わないこと。・保護手袋／保護衣／保護眼鏡／保護面を着用すること。・眼に入れないこと。飲み込まないこと。・汚染された作業衣は作業場から出さないこと。・粉じん/煙/ガス/ミスト/蒸気/スプレーの吸入を避けること。・取り扱い後はよく手を洗うこと。・この製品を使用するときに、飲食又は喫煙をしないこと。
応急措置	<ul style="list-style-type: none">・飲み込んだ場合：直ちに医師に連絡すること。・飲み込んだ場合：口をすすぐこと。無理に吐かせないこと。・眼に入った場合：多量の流水で洗眼し、直ちに医師に連絡すること。・皮膚に付着した場合：多量の水と石けん（鹼）で洗うこと。・汚染された衣類を脱ぐこと。・皮膚刺激又は発しん（疹）が生じた場合：医師の診断／手当てを受けること。・眼に入った場合：水で数分間注意深く洗うこと。次にコンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。
保管	<ul style="list-style-type: none">・直射日光を避け、涼しく換気の良い場所に保管すること。・一度栓を開けた容器は必ず密栓しておくこと。
廃棄	<ul style="list-style-type: none">・内容物/容器を国際/国/都道府県/市町村の規則にしたがって廃棄すること。・不明な場合は購入先にご相談の上処理すること。