

ユニプレステラミ DPX 100

(非塩素系高性能ステンレス材深絞り加工油)

ユニプレステラミ DPX 100は、SUS304等のステンレスを主体にした深絞り、打ち抜き、曲げ加工等のプレス加工に用いるプレス専用潤滑兼加工油です。ユニプレステラミDPSシリーズより加工性に優れ、難加工対応の油剤です。

● 特 長

- ・極圧添加剤として塩素分、鉛分を一切使用していないのでダイオキシンが発生せず環境に優しい。また、機械や製品への発錆がない。
- ・潤滑性に優れているので加工熱を低くおさえられるとともに製品表面の着色が少なく金型寿命を延長する。
- ・SS材、SC材、SUS材など幅広い材質を加工できる。特にSUS材の加工には高性能を発揮する。
- ・廃油処理費は塩素系に比べ安価である。

● ユニプレステラミ DPX 100 の代表性状

色 (ASTM)			L4.0
密度 (15°C)	g/cm ³		1.106
動粘度 (40°C)	mm ² /s		90
引火点 (COC)	°C		162
流動点	°C		-42.5
酸価	mgKOH/g		79
けん化価	mgKOH/g		171
銅板腐食 (100°C, 1h)			4
硫黄分	mass%		21
消防法危険物分類			第3石油類

※代表性状値は、商品の改定等により予告せずに変更場合があります。(2005年3月)



● 荷 姿

200lドラム、20lペール缶



取扱上の注意

▼取扱いについては下記の注意事項に従って行って下さい。

成分：	潤滑油基油、潤滑油添加剤
絵表示：	 
注意喚起語：	危険
危険有害性情報：	皮膚刺激 重篤な眼の損傷 アレルギー性皮膚反応を起こすおそれ
注意書き： 安全対策	<ul style="list-style-type: none">・全ての安全注意を読み理解するまで取り扱わないこと。・保護手袋／保護衣／保護眼鏡／保護面を着用すること。・眼に入れないこと。飲み込まないこと。・汚染された作業衣は作業場から出さないこと。・粉じん／煙／ガス／ミスト／蒸気／スプレーの吸入を避けること。・取り扱い後はよく手を洗うこと。・この製品を使用するときに、飲食又は喫煙をしないこと。
応急措置	<ul style="list-style-type: none">・飲み込んだ場合：直ちに医師に連絡すること。・飲み込んだ場合：口をすすぐこと。無理に吐かせないこと。・眼に入った場合：多量の流水で洗眼し、直ちに医師に連絡すること。・皮膚に付着した場合：多量の水と石けん（鹼）で洗うこと。・汚染された衣類を脱ぐこと。・皮膚刺激又は発しん（疹）が生じた場合：医師の診断／手当てを受けること。・眼に入った場合：水で数分間注意深く洗うこと。次にコンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。直ちに医師に連絡すること。
保管	<ul style="list-style-type: none">・直射日光を避け、涼しく換気の良い場所に保管すること。・一度栓を開けた容器は必ず密栓しておくこと。
廃棄	<ul style="list-style-type: none">・内容物／容器を国際／国／都道府県／市町村の規則にしたがって廃棄すること。・不明な場合は購入先にご相談の上処理すること。