

商品紹介

JXTGエネルギー株式会社

〒108-8005 東京都港区港南1-8-15

TEL : 03-6260-2012

IND-6081-1704

リライアカット DYシリーズ

非塩素不活性硫黄系アンチミスト強化型不水溶性切削油

リライアカット DYシリーズは新規の特殊な不活性硫黄型極圧剤と新規の摩擦調整剤を併用した非塩素不活性硫黄系アンチミスト強化型不水溶性切削油です。高い切削性と潤滑性能を有しており、自動盤加工時に問題となるガイドブッシュでの加工物の「焼き付き」や「かじり」の抑制に貢献し、高精度加工を実現します。銅材料からステンレス鋼を含む鉄鋼材料などの幅広い材料の自動盤加工(ピーターマンタイプ)や旋削加工、マシニングセンター加工などに対応できます。リライアカット DYシリーズはJIS K 2241のN3種8号に相当します。

●特 長

1. 切削・研削性が優れています

高度精製した基油に不活性硫黄型極圧剤と特殊な摩擦調整剤を配合していますので、仕上げ面精度および工具寿命の向上が要求される切削・研削加工において、優れた切削・研削性能を発揮します。

2. アンチミスト性に優れています

特殊なミスト防止剤を配合していますので、加工中に発生するオイルミストを抑制し、作業環境の改善が図れます。

3. 臭気が低減しています

低臭気の添加剤を使用しているため油剤の臭気が少なく、作業者の負担を軽減します。

4. 加工点の見える化に貢献します

浮遊ミストが低減されたため、加工点が容易に見ることが可能となります。

●主な用途

・リライアカットDY20

銅材料からステンレス鋼を含む鉄鋼材料の自動盤加工(ピーターマンタイプも可)、旋削加工、ドリル加工、マシニングセンター加工

・リライアカットDY30

銅材料からステンレス鋼を含む鉄鋼材料の自動盤加工(ピーターマンタイプも可)、タップ加工、炭素鋼、合金鋼のねじ転造加工、プローチ加工

●荷 姿

200l ドラム、20lペール缶

●リライアカット DYシリーズの代表性状

種類	リライアカットDY20	リライアカットDY30
外観	淡褐色～褐色	淡褐色～褐色
色 (ASTM)	L3.5	L3.0
密度 (15°C)	g/cm ³	0.900
動粘度 (40°C)	mm ² /s	18.0
(100°C)	mm ² /s	4.33
引火点 (COC)	°C	168
流动点	°C	-20
酸価	mgKOH/g	1.96
銅板腐食 (100°C, 1h)		1
脂肪油分	mass%	24
硫黄分	mass%	3.32
消防法危険物分類	第3石油類	第4石油類

※代表性状値は、商品の改定等により予告せずに変わる場合があります。(2012年2月)



取扱上の注意

▼取扱いについては下記の注意事項に従って行って下さい。

リライアカットDY20

成分 :	潤滑油基油、潤滑油添加剤
絵表示 :	
注意喚起語 :	危険
危険有害性情報 :	強い眼刺激 飲み込んで気道に侵入すると生命に危険のおそれ
注意書き : 安全対策	<ul style="list-style-type: none"> 全ての安全注意を読み理解するまで取り扱わないこと。 保護手袋／保護衣／保護眼鏡／保護面を着用すること。 眼に入れないこと。飲み込まないこと。 取り扱い後はよく手を洗うこと。 この製品を使用するときに、飲食又は喫煙をしないこと。
応急措置	<ul style="list-style-type: none"> 飲み込んだ場合：直ちに医師に連絡すること。 飲み込んだ場合：口をすすぐこと。無理に吐かせないこと。 眼に入った場合：多量の流水で洗眼し、直ちに医師に連絡すること。 皮膚に付着した場合：多量の水と石けん（鹼）で洗うこと。 眼に入った場合：水で数分間注意深く洗うこと。次にコンタクトレンズを着用していく容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。
保管	<ul style="list-style-type: none"> 直射日光を避け、涼しく換気の良い場所に保管すること。 一度栓を開けた容器は必ず密栓しておくこと。 施錠して保管すること。
廃棄	<ul style="list-style-type: none"> 内容物/容器を国際/国/都道府県/市町村の規則にしたがって廃棄すること。 不明な場合は購入先にご相談の上処理すること。

リライアカットDY30

成分 :	潤滑油基油、潤滑油添加剤
絵表示 :	
注意喚起語 :	警告
危険有害性情報 :	強い眼刺激 水生生物に有害 長期継続的影響によって水生生物に有害
注意書き : 安全対策	<ul style="list-style-type: none"> 全ての安全注意を読み理解するまで取り扱わないこと。 保護手袋／保護衣／保護眼鏡／保護面を着用すること。 眼に入れないこと。飲み込まないこと。 取り扱い後はよく手を洗うこと。 この製品を使用するときに、飲食又は喫煙をしないこと。
応急措置	<ul style="list-style-type: none"> 飲み込んだ場合：直ちに医師に連絡すること。 飲み込んだ場合：口をすすぐこと。無理に吐かせないこと。 眼に入った場合：多量の流水で洗眼し、直ちに医師に連絡すること。 皮膚に付着した場合：多量の水と石けん（鹼）で洗うこと。 環境への放出を避けること。 眼に入った場合：水で数分間注意深く洗うこと。次にコンタクトレンズを着用していく容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。
保管	<ul style="list-style-type: none"> 直射日光を避け、涼しく換気の良い場所に保管すること。 一度栓を開けた容器は必ず密栓しておくこと。
廃棄	<ul style="list-style-type: none"> 内容物/容器を国際/国/都道府県/市町村の規則にしたがって廃棄すること。 不明な場合は購入先にご相談の上処理すること。