


IND-6501-1704

ユニクエンチ

熱処理油剤

ユニクエンチシリーズは多彩な商品を揃えており、金属加工業界で幅広い実績を有しております。コールド焼入れ用およびセミホット焼入れ、焼戻し用には、高度に精製されたパラフィン系鉱油を使用し、光輝性・安定性に優れた熱処理油を揃えております。また、水系用添加剤には、ポリアルキレングリコールを主体に防腐剤なども配合したWGがございます。

●商品体系



●ユニクエンチ(コールド焼入れ用、透明タイプ)の代表性状と性能

種 類				CR25	CQT10	CQT15	CQT20S	CQT20	CQV30
性 状	動 粘 度 (40℃)	mm ² /s	20	13	15	18	22	25	
	引 火 点 (COC)	℃	210	170	182	182	208	230	
	色 (ASTM)		L0.5	L0.5	L0.5	L0.5	L0.5	L0.5	
	熱 安 定 度		合格	合格	合格	合格	合格	合格	
冷 却 性 能	評 価 温 度 条 件	℃	80	80	80	80	80	80	
	特 性 温 度	℃	511	614	600	614	636	662	
	冷 却 速 度 (800~400℃)	sec	4.7	3.5	3.5	3.5	2.9	2.7	
	H値	cm ⁻¹	0.103	0.150	0.144	0.140	0.130	0.122	
	JIS記号 (注)			1種1号	1種2号	1種2号	1種2号	1種2号	1種2号

●ユニクエンチ(コールド焼入れ用、黒色タイプ)の代表性状と性能

種 類				CQ10W	CQ20S	CQ20	CQ30W
性 状	動 粘 度 (40℃)	mm ² /s	10	17	22	26	
	引 火 点 (COC)	℃	166	190	200	218	
	色 (ASTM)		D7.0	D8.0	D8.0	D4.0	
	熱 安 定 度		合格	合格	合格	合格	
冷 却 性 能	評価温度条件	℃	80	80	80	80	
	特 性 温 度	℃	595	626	631	612	
	冷 却 速 度 (800~400℃)	sec	3.4	2.8	2.8	3.2	
	H値	cm ⁻¹	0.149	0.133	0.127	0.118	
JIS記号(注)				1種2号	1種2号	1種2号	1種2号

●ユニクエンチ(セミホット、焼戻し用)の代表性状と性能

種 類				MTP50	MT100	MT150	MT300	MT600
性 状	動 粘 度 (40℃)	mm ² /s	42	86	130	227	470	
		(100℃)	7	10	14	20	31	
	引 火 点 (COC)	℃	232	264	280	300	320	
	色 (ASTM)		L0.5	L1.0	L2.0	L3.0	L3.5	
冷 却 性 能	熱 安 定 度		合格	合格	合格	合格	合格	
	評価温度条件	℃	120	120	120	160	160	
	特 性 温 度	℃	652	589	620	644	683	
	冷 却 速 度 (800~400℃)	sec	3.2	5.0	5.5	6.1	7.0	
	H値	cm ⁻¹	0.102	0.089	0.083	0.072	0.068	
JIS記号(注)				2種1号	2種1号 3種1号	2種1号 3種1号	2種2号 3種1号	2種2号 3種2号


(注) 商品の特性を表すのに最も近いJIS分類記号

●ユニクエンチ(水系焼入れ用)の代表性状

種 類			WG
外 観			淡黄色透明
動 粘 度 (40℃)	mm ² /s	215	
密 度 (15℃)	g/cm ³	1.07	
pH		9.1	

※代表性状値は、商品の改定により、予告せずに変更場合があります。(2003年7月)

ユニクエンチWGの添加効果





取扱上の注意

(ユニクエンチCQ・CR・MTシリーズ)

▼取扱いについては下記の注意事項に従って行って下さい。

ユニクエンチCR25

成分：	石油系炭化水素
絵表示：	なし
注意喚起語：	なし
危険有害性情報：	なし
注意書き： 安全対策	<ul style="list-style-type: none">・全ての安全注意を読み理解するまで取り扱わないこと。・保護手袋／保護衣／保護眼鏡／保護面を着用すること。・眼に入れないこと。飲み込まないこと。・取り扱い後はよく手を洗うこと。・この製品を使用するときに、飲食又は喫煙をしないこと。
応急措置	<ul style="list-style-type: none">・飲み込んだ場合：直ちに医師に連絡すること。・飲み込んだ場合：口をすすぐこと。無理に吐かせないこと。・眼に入った場合：多量の流水で洗眼し、直ちに医師に連絡すること。・皮膚に付着した場合：多量の水と石けん（鹼）で洗うこと。
保管	<ul style="list-style-type: none">・直射日光を避け、涼しく換気の良い場所に保管すること。・一度栓を開けた容器は必ず密栓しておくこと。
廃棄	<ul style="list-style-type: none">・内容物/容器を国際/国/都道府県/市町村の規則にしたがって廃棄すること。・不明な場合は購入先にご相談の上処理すること。

ユニクエンチ CQ 10W、CQ 20S、CQT10、CQT15、CQT20S

成分：	潤滑油基油、潤滑油添加剤
絵表示：	
注意喚起語：	危険
危険有害性情報：	飲み込んで気道に侵入すると生命に危険のおそれ
注意書き： 安全対策	<ul style="list-style-type: none">・全ての安全注意を読み理解するまで取り扱わないこと。・保護手袋／保護衣／保護眼鏡／保護面を着用すること。・眼に入れないこと。飲み込まないこと。・取り扱い後はよく手を洗うこと。・この製品を使用するときに、飲食又は喫煙をしないこと。
応急措置	<ul style="list-style-type: none">・飲み込んだ場合：直ちに医師に連絡すること。・飲み込んだ場合：口をすすぐこと。無理に吐かせないこと。・眼に入った場合：多量の流水で洗眼し、直ちに医師に連絡すること。・皮膚に付着した場合：多量の水と石けん（鹼）で洗うこと。
保管	<ul style="list-style-type: none">・直射日光を避け、涼しく換気の良い場所に保管すること。・一度栓を開けた容器は必ず密栓しておくこと。・施錠して保管すること。
廃棄	<ul style="list-style-type: none">・内容物/容器を国際/国/都道府県/市町村の規則にしたがって廃棄すること。・不明な場合は購入先にご相談の上処理すること。

ユニクエンチ CQ 20、CQ 30W、CQT20、CQV30

成分：	潤滑油基油、潤滑油添加剤
絵表示：	なし
注意喚起語：	なし
危険有害性情報：	なし
注意書き： 安全対策	<ul style="list-style-type: none"> ・全ての安全注意を読み理解するまで取り扱わないこと。 ・保護手袋／保護衣／保護眼鏡／保護面を着用すること。 ・眼に入れないこと。飲み込まないこと。 ・取り扱い後はよく手を洗うこと。 ・この製品を使用するときに、飲食又は喫煙をしないこと。
応急措置	<ul style="list-style-type: none"> ・飲み込んだ場合：直ちに医師に連絡すること。 ・飲み込んだ場合：口をすすぐこと。無理に吐かせないこと。 ・眼に入った場合：多量の流水で洗眼し、直ちに医師に連絡すること。 ・皮膚に付着した場合：多量の水と石けん（鹼）で洗うこと。
保管	<ul style="list-style-type: none"> ・直射日光を避け、涼しく換気の良い場所に保管すること。 ・一度栓を開けた容器は必ず密栓しておくこと。
廃棄	<ul style="list-style-type: none"> ・内容物/容器を国際/国/都道府県/市町村の規則にしたがって廃棄すること。 ・不明な場合は購入先にご相談の上処理すること。



取扱上の注意 (ユニクエンチWG)

▼取扱いについては下記の注意事項に従って行って下さい。

成分：	水溶性加工油剤
絵表示：	なし
注意喚起語：	警告
危険有害性情報：	軽度の皮膚刺激 眼刺激
注意書き： 安全対策	<ul style="list-style-type: none"> ・全ての安全注意を読み理解するまで取り扱わないこと。 ・保護手袋／保護衣／保護眼鏡／保護面を着用すること。 ・眼に入れないこと。飲み込まないこと。 ・取り扱い後はよく手を洗うこと。 ・この製品を使用するときに、飲食又は喫煙をしないこと。
応急措置	<ul style="list-style-type: none"> ・飲み込んだ場合：直ちに医師に連絡すること。 ・飲み込んだ場合：口をすすぐこと。無理に吐かせないこと。 ・眼に入った場合：多量の流水で洗眼し、直ちに医師に連絡すること。 ・皮膚に付着した場合：多量の水と石けん（鹼）で洗うこと。 ・皮膚刺激が生じた場合：医師の診断／手当てを受けること。 ・眼に入った場合：水で数分間注意深く洗うこと。次にコンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。 ・眼の刺激が続く場合：医師の診断／手当てを受けること。
保管	<ul style="list-style-type: none"> ・直射日光を避け、涼しく換気の良い場所に保管すること。 ・一度栓を開けた容器は必ず密栓しておくこと。
廃棄	<ul style="list-style-type: none"> ・内容物/容器を国際/国/都道府県/市町村の規則にしたがって廃棄すること。 ・不明な場合は購入先にご相談の上処理すること。