

AUT-0064-2312

ディーゼル DH-1/CF

大型車両用ディーゼルエンジンオイル

ディーゼル DH-1/CFは、バス、トラックなどの大型車両（ディーゼルパテキュレートフィルター：DPF非装着）に最適なJASO DH-1およびCF級エンジンオイルです。JASO DH-1規格は、2000年10月に制定されましたが、長期排ガス規制対応およびそれ以前のエンジンまたは500質量ppm硫黄以上の軽油使用のバス・トラックなどのHD（ヘビーデューティ：重荷重）エンジンが対象になっています。

●特長

1.優れた省燃費性能を発揮します

ディーゼル DH-1/CFは、10W-30および15W-40のマルチグレードオイルですので、オールシーズンを通して優れた省燃費性能が発揮されます。

2.優れたエンジン性能を発揮します

ディーゼルエンジンは高出力で、運転条件も過酷になっているため、熱安定性、清浄性、エンジン摩耗防止性に優れたエンジンオイルが必要です。

ディーゼル DH-1/CFは、厳選された酸化防止剤、清浄剤、摩耗防止剤をバランスよく配合しており、優れた酸化安定性、エンジン清浄性、すべりタイプの動弁系摩耗防止性などを発揮します。

●用途

ディーゼル DH-1/CFはDPF非装着のディーゼルエンジンに最適です。

- 省燃費を重視する長距離輸送用大型トラック、バス
- オールシーズン使用される土木、建設機械用ディーゼルエンジン
- 各種農業用機械（トラクターなど）

●荷姿

200lドラム、20lペール缶

●ディーゼル DH-1/CFの代表性状

JASO規格		DH-1	DH-1
APIサービス分類		CF級	CF級
SAE粘度グレード		10W-30	15W-40
色	(ASTM)	L3.0	L3.5
密度	(15℃) g/cm ³	0.886	0.889
動粘度	(40℃) mm ² /s	67.9	105
	(100℃) mm ² /s	10.4	14.1
粘度指数		140	136
引火点	(COC) °C	230	236
流動点	°C	-37.5	-32.5
酸価	mgKOH/g	2.5	2.5
塩基価	(塩酸法) mgKOH/g	10.7	10.8
硫酸灰分	mass%	1.66	1.65
消防法危険物分類		第4類 第4石油類 危険等級Ⅲ	

※代表性状値は、商品の改定等により予告せずに変更場合があります。(2023年12月)



取扱上の注意

▼取扱いについては下記の注意事項に従って行って下さい。

成分：	混合物（潤滑油基油、潤滑油添加剤）
絵表示：	なし
注意喚起語：	なし
危険有害性情報：	なし
注意書き： 安全対策	<ul style="list-style-type: none">• 全ての安全注意を読み理解するまで取り扱わないこと。• 保護手袋／保護衣／保護眼鏡／保護面を着用すること。• 眼に入れないこと。飲み込まないこと。• 取り扱い後はよく手を洗うこと。• この製品を使用するときに、飲食又は喫煙をしないこと。
応急措置	<ul style="list-style-type: none">• 飲み込んだ場合：直ちに医師に連絡すること。• 飲み込んだ場合：口をすすぐこと。無理に吐かせないこと。• 眼に入った場合：多量の流水で洗眼し、直ちに医師に連絡すること。• 皮膚に付着した場合：多量の水と石けん（鹼）で洗うこと。
保管	<ul style="list-style-type: none">• 直射日光を避け、涼しく換気の良い場所に保管すること。• 一度栓を開けた容器は必ず密栓しておくこと。
廃棄	<ul style="list-style-type: none">• 内容物/容器を国際/国/都道府県/市町村の規則にしたがって廃棄すること。• 不明な場合は購入先にご相談の上処理すること。