

BAS-0013-2403

スーパーオイルBシリーズ

パラフィン系原料用潤滑油

スーパーオイルBシリーズは、高度に精製されたパラフィン系原料用潤滑油です。各種工業製品および自動車用、工業用、船舶用等の高級潤滑油製品の基油として最適です。

●特長

パラフィン系原料用潤滑油としての諸性能はもちろんのこと、安全性についても米国OSHA基準、EU基準等の発がん性基準をクリアしており、安心してご使用いただけます。

●種類

32、46、56、68、100、150、460の7グレードがあります（数字は原則として40℃における動粘度に最も近いISO粘度グレードを表しています）。

●用途

- 各種工業製品の原料、ゴム配合油、希釈剤
- 高級潤滑油製品の基油（自動車用、工業用、船舶用、グリース用等）

●荷姿

ローリー、200lドラム

●スーパーオイルBシリーズの代表性状

種類	32	46	56	68
色 (ASTM)	L0.5	L0.5	L0.5	L0.5
密度 (15℃) g/cm ³	0.8651	0.8739	0.8764	0.8797
動粘度 (40℃) mm ² /s	27.42	46.87	56.79	68.47
動粘度 (100℃) mm ² /s	4.955	6.962	7.848	8.820
粘度指数	105	105	103	101
引火点 ℃	226	242	246	254
流動点 ℃	-12.5	-10.0	-10.0	-10.0
アニリン点 ℃	102.1	105.7	107.1	108.3
DMSO抽出物量 %	3未満	3未満	3未満	3未満
消防法危険物分類	第4石油類	第4石油類	第4石油類	第4石油類

種類	100	150	460
色 (ASTM)	L0.5	L1.5	L2.5
密度 (15℃) g/cm ³	0.8846	0.8889	0.9014
動粘度 (40℃) mm ² /s	97.88	152.5	497.7
動粘度 (100℃) mm ² /s	10.95	14.89	32.26
粘度指数	96	97	96
引火点 ℃	272	284	324
流動点 ℃	-10.0	-10.0	-10.0
アニリン点 ℃	110.3	114.4	124.8
DMSO抽出物量 %	3未満	3未満	3未満
消防法危険物分類	第4石油類	第4石油類	可燃性液体類

※代表性状値は、商品の改定等により予告せずに変更場合があります。(2024年3月)



取扱上の注意

▼取扱いについては下記の注意事項に従って行って下さい。

成分：	石油系炭化水素
絵表示：	なし
注意喚起語：	なし
危険有害性情報：	なし
注意書き： 安全対策	<ul style="list-style-type: none">• 全ての安全注意を読み理解するまで取り扱わないこと。• 保護手袋／保護衣／保護眼鏡／保護面を着用すること。• 眼に入れないこと。飲み込まないこと。• 取り扱い後はよく手を洗うこと。• この製品を使用するときに、飲食又は喫煙をしないこと。
応急措置	<ul style="list-style-type: none">• 飲み込んだ場合：直ちに医師に連絡すること。• 飲み込んだ場合：口をすすぐこと。無理に吐かせないこと。• 眼に入った場合：多量の流水で洗眼し、直ちに医師に連絡すること。• 皮膚に付着した場合：多量の水と石けん（鹼）で洗うこと。
保管	<ul style="list-style-type: none">• 直射日光を避け、涼しく換気の良い場所に保管すること。• 一度栓を開けた容器は必ず密栓しておくこと。
廃棄	<ul style="list-style-type: none">• 内容物/容器を国際/国/都道府県/市町村の規則にしたがって廃棄すること。• 不明な場合は購入先にご相談の上処理すること。